ＳＴＣ
Green Laser Pointer
ＳＰＧＩタイプ

取扱説明書

この度は STC グリーンレーザーポインターをご購入いただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願い致します。

各部の名称と機能

点灯表示
スイッチを押すと
このLEDが点灯します

スイッチ
このスイッチを押している間、
レーザー光が出射されます

〔電池の交換方法〕
エンドキャップを回転して外し、
＋ーを間違えないよう交換して
ください **（キャップ側が＋）**

レーザー光出射口
ここからレーザー光が
出射されます



取扱上のご注意 必ずお守り下さい

安全のために

・レーザー光をのぞきこまないで下さい。
・レーザー光を人に向けないで下さい。
・お子様に使用させないで下さい。
・お子様の手の届かない所に保管して下さい。

長くお使いいただくために

・精密機械です。丁寧にお取扱い下さい。
・床に落としたり、衝撃を与えないよう、また水に濡らさないようご注意下さい。
・保管する際は、直射日光の当るところや高温多湿の場所は避けて下さい。
・長時間使用しない時は、電池を取り外して下さい。
・電池の±は絶対に間違わぬ様ご注意下さい。

安全回路・レーザー保護回路

本製品には安全回路（単一故障モード対応）・レーザー保護回路が内蔵されています。何かの原因で回路がショートした場合にも、出力が規定値を越えないよう設計されています。また、使用温度域外の高温・低温でのご使用などにより過電流が流れそうになったとき、電流が制限され、レーザーが保護されます。その際、出力は一時的に低下しますが、原因が取り除かれますと、正常に戻ります。（電池残量が少なくなった場合にも、出力が低下します。レーザー光が暗くなりましたら、新しい電池に交換してみてください。）

赤より見易い緑色

グリーンレーザーは赤色レーザーより比視感度が高く、同じ出力でもずっと明るく見えるのが特徴です。

仕様

出力	最大 1mW（クラス２）
波長	532nm
表示形状	ポイント
使用温度域	15～35℃
使用電池	単４アルカリ乾電池２本
電池寿命	連続約 6 時間（平均値）
サイズ	φ13.2×157mm
重量	約　80 g

このポインターは、消費生活用製品安全法に基づき、所定の検査に合格した製品です。

保証書

取扱説明書に沿った正しいご使用状態で万一故障した場合には、お買い上げの販売店に本保証書と共に商品をご提示下さい。お買い上げ後１年間、下記保証規定に基づき無償にて修理させていただきます。

品名	グリーンレーザーポインター
型番	ＳＰＧ Ｉ
製造番号	
ご購入日	
保証期間	ご購入日より１年間(消耗部品は除く)
販売店	

保証規定

・修理の際には必ず商品と共に本保証書をご提示下さい。ご提示のない場合は有料となります。
・所定事項は必ずご記入ください。記入のない場合や訂正された場合は無効となります。
・本保証は持ち込み修理を対象とし、ご返却時も含め、運賃等はご使用者負担となります。
・本製品の故障に起因する付随的な損害については保証致しかねます。
・次の場合には保証期間内でも有料となります。
(1)天災・火災等の災害による故障
(2)使用上の誤り・落下・乱用・保管上の不備・電池の±間違いによる故障
(3)分解・改造・お客様による修理に伴う故障
(4)消耗品に関するもの

エスティーシー株式会社
〒530-0044 大阪市北区東天満 2-6-12 ｱﾙﾌｧﾋﾞﾙ 5F
TEL:06-6881-3821
E-mail : info@stc-21.com